

touron

¿Pasión por navegar?

Imprimir

Home: Productos: Mariner: 4 Tiempos



2.5 CV 4 Tiempos

M

El 2.5 CV 4 Tiempos es un motor fuerte, ligero y portátil que ofrece una eficacia de combustible y una durabilidad sin igual. El usuario se familiariza con el asa de transporte frontal y con los mandos de dirección y aceleración convirtiéndolo en el motor perfecto para embarcaciones neumáticas, botes y auxiliares.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE



FIABILIDAD

Fiabilidad demostrada con una incomparable tecnología en motores 4 Tiempos. Encendido CDI libre de mantenimientos, de gran fiabilidad y fácil arranque. Diseño sencillo de 4 Tiempos que proporciona potencia suave y silenciosa. Excelente protección contra la corrosión que ofrece larga duración y fiabilidad.



RENDIMIENTO

Funcionamiento silencioso, sin emisión de humos. Con todas las características de un funcionamiento excepcionalmente silencioso y suave. Motor de gran cilindrada con excelente potencia a bajas y medias RPM.



CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

El escape a través de la hélice entierra el sonido del motor bajo el agua, proporcionando una navegación más silenciosa. Cuatro posiciones de trimado que facilitan el acceso a zonas de navegación lejanas. Aceleración en el puño, anti-vibraciones, permitiendo al usuario una suave interacción con el motor.



TECNOLOGÍA

Sistema de descompresión que permite arrancar el motor, con una sola mano, de forma rápida y sin esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CV	2.5	Sistema Alternador (vatios)	N/D
RPM Máximas	5000-6000	Posiciones de regulación	4
Cilindros	1	Sistema de escape	A través de la hélice
Cilindrada	5.2/85	Sistema de lubricación	Splash
Diámetro x Carrera (mm)	55 x 36	Aceite recomendado	Aceite QUICKSILVER para fuerabordas 4 Tiempos
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua con termostato	Sistema de admisión	2-válvulas, un solo árbol de levas en cabeza
Sistema de encendido	CDI con avance electrónico	Altura (mm)	380
Arranque	Manual	Peso en seco (kg.)	17
Relación de Engranajes	2.15:1	Sistema de alarma opcional	Sobrecalentamiento
Cambios	A-N	Disponibilidad de hélices	De serie
Dirección	Mando popero 360°	SmartCraft	No disponible
Sistema Alternador (amp.)	N/D		