ANTENAS NÁUTICAS NEGRAS

RECEPTOR Y ANTENA GPS 24xd, ANTENA GA™ 38

FICHA TÉCNICA



INTRODUCCIÓN

Garmin se complace en anunciar el color negro como nueva opción de color para algunos de nuestros accesorios de antena y receptores náuticos más populares. El receptor y la antena GPS 24xd y la antena GA 38 están ahora disponibles en negro y están listos para combinar con la estética náutica de los clientes. Sabemos que una embarcación es una expresión del propietario, y ahora, con las opciones en blanco y negro, se cuidan los pequeños detalles. Ambas opciones de color mantienen la paridad de características, por lo que las instalaciones y actualizaciones serán sencillas y ágiles.





ANTENAS NÁUTICAS NEGRAS

FICHA TÉCNICA

RECEPTOR Y ANTENA GPS 24xd, ANTENA GA™ 38

CARACTERÍSTICAS:

RECEPTOR Y ANTENA GPS 24XD

GPS MULTIBANDA	El GPS multibanda proporciona una precisión de localización[2] de un metro para las pantallas multifunción náuticas, pantallas de instrumentos y pilotos automáticos disponibles.
RUMBO MAGNÉTICO	El sensor de rumbo magnético proporciona una precisión de 3 grados, estabilizando las cartas, la superposición de radar y MARPA, incluso a baja velocidad.
GPS DE ALTA SENSIBILIDAD	Las rápidas velocidades de actualización de posición de 10 Hz proporcionan datos de posición, velocidad y tiempo de alta sensibilidad.
OPCIONES DE MONTAJE	La instalación es sencilla gracias a las opciones de montaje bajo cubierta, en poste y en superficie.
COMPATIBLE CON MULTI-SBAS	La compatibilidad Multi-SBAS corrige los errores de medición de las señales y proporciona información sobre la precisión, integridad, continuidad y disponibilidad de sus señales.

ANTENA GA 38

COMPATIBILIDAD CON GPS Y GLONASS	La antena GA 38 utiliza las constelaciones de satélites GPS y GLONASS.
OPCIONES DE INSTALACIÓN	Carcasa de perfil bajo resistente al agua con 3 opciones de montaje sencillas: poste, superficie o bajo cubierta (para la parte inferior de cubiertas de fibra de vidrio).
COMPATIBILIDAD	Las opciones de conector permiten la compatibilidad con los concentradores Cortex® V1 y M1.

ANTENAS NÁUTICAS NEGRAS

RECEPTOR Y ANTENA GPS 24xd, ANTENA GA™ 38

FICHA TÉCNICA

PRECIO Y CONFIGURACIONES

GPS 24xd Receptor de posición y antena GPS 24xd



INLCUYE

Antena náutica GPS 24xd negra, montaje en poste, montaje en superficie, montaje bajo cubierta, cable de antena (6 metros) y conector en T para la red NMEA 2000®, documentación.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	EAN	PVP
GPS 24xd Receptor de posición y antena GPS 24xd	**010-02316-20**	**753759331214**	**369,99 €**

Antena Náutica GA 38



INCLUYE

Antena náuticaGA 38 negra, soporte de montaje en superficie, soporte de montaje en poste, soporte de montaje bajo cubierta, accesorios de montaje, cable de antena BNC-BNC (10 metros), instrucciones de instalación.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	EAN	PVP
Antena Náutica GA 38	**010-12017-30**	**753759331252**	**104,99 €**

SCHEDULE B: 8529.10.4040
HTS: 8529104000

Antena náutica GA 38 para radio Cortex® V1 y M1



INLCUYE

Antena náutica GA 38 negra, soporte de montaje en superficie, soporte de montaje en poste, soporte de montaje bajo cubierta, accesorios de montaje, cable de antena BNC-BNC (10 metros), instrucciones de instalación.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	EAN	PVP
Antena náutica GA 38 para radio Cortex V1 y M1	**010-13305-20**	**753759331245**	**149,99 €**

ANTENAS NÁUTICAS NEGRAS

RECEPTOR Y ANTENA GPS 24xd, ANTENA GA™ 38

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

	Receptor y antena GPS 24xd	Antena marina GA 38	Antena marina GA 38para los concentradores Cortex® V1 y M1
Dimensiones:	91,6 mm x 49,5 mm Cable: 6 metros	91,6 mm x 49,5 mm	91,6 mm x 49,5 mm
Peso:	176 g	128 g	128 g
Rango de temperatura:	Funcionamiento: desde -30° hasta 65° C Almacenamiento: desde -35° hasta 85° C	Funcionamiento: desde -30° hasta 70° C Almacenamiento: desde -35° hasta 85° C	Funcionamiento: desde -30° hasta 70° C Almacenamiento: desde -35° hasta 85° C
Material:	Aleación de PVC de alto impacto totalmente sellada	Aleación de PVC de alto impacto totalmente sellada	Aleación de PVC de alto impacto totalmente sellada
Resistencia al agua:	IPX7[3]	IPX7[3]	IPX7[3]

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA


	Receptor y antena GPS 24xd	Antena náutica GA 38	Antena náutica GA 38 para radio Cortex® V1 y M1
Dimensiones de la caja:	16,5 x 16,5 x 16,5 cm	16,5 x 16,5 x 16,5 cm	16,5 x 16,5 x 16,5 cm
Peso de la caja:	1,27 kg	0,73 kg	0,7 kg
Dimensiones de la caja master:	35,7 x 36,7 x 52,3 cm	35,7 x 36,7 x 52,3 cm	35,7 x 36,7 x 52,3 cm
Peso de la caja master:	16,9 kg	10,4 kg	9,8 kg
Cantidad de la caja master:	12	12	12

PRODUCTOS COMPATIBLES:

GPSMAP® 9000 Chartplotter Series



GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 y GPSMAP 12x3 Chartplotter Series



GPSMAP 8400 Chartplotter Series



Consulte Garmin.com para más detalles y dispositivos disponibles.

GARMIN.

ANTENAS NÁUTICAS NEGRAS

RECEPTOR Y ANTENA GPS 24xd, ANTENA GA™ 38

FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS COMPATIBLES

	REFERENCIA	EAN	PVP	DESCRIPCIÓN	
NUEVO **Soporte para mástil**	010-11082-20	753759332327	14,99 €	Nuestro soporte estándar para mástil con rosca para tubo de 1" de diámetro exterior te permite montar tu antena compatible y pasar un cable Garmin Marine Network 2.0 a través del mástil.	
NUEVO **Montaje de la base**	010-11083-10	753759332334	19,99 €	Monte su receptor o antena GPS 24xd o GA 38 con este soporte para la base.	
Cable de antena de la red NMEA 2000®	010-11076-00	753759078102	24,99 €	Amplíe su red troncal NMEA 2000 con nuestros cables backbone/drop (los distintos tamaños se venden por separado) para su antena GPS 24xd compatible.	
Cable de antena, conector BNC-SMA	010-13269-12	753759319311	34,99 €	Utilice este cable de 32' para conectar su antena GA 38 a sus concentradores Cortex® V1 y M1 compatibles.	
Montaje bajo cubierta	010-11084-00	753759078201	9,99 €	Monte su antena bajo una superficie de fibra de vidrio con este soporte bajo cubierta.	
Cable de antena, conector BNC-BNC	010-11454-00	753759101107	44,99 €	Utilice este cable de 32' para conectar su antena GA 38 a susVHF, AIS y plotters Garmin compatibles.	

Para ver más accesorios compatibles específicos de cada producto, visite las siguientes páginas de productos: **GA 38**, **GA 38 para el Cortex® V1 and M1 Hubs**, **GPS 24xd**

[1]Las funciones de meteorología, audio y Fish Mapping™ requieren una suscripción de pago a SiriusXM®.
[2]<1 metro CEP, <3 metros 95%.
[3]Resiste una exposición accidental al agua de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos; consulta Garmin.com/waterrating para más información

Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc.