

SIKA MARINE

LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

SIKA
MARINE



THE
PROFESSIONAL'S
CHOICE

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

CLAVE DE SÍMBOLOS

- ■ ■ La Solución Perfecta
- ■ Una Buena Solución
- Una Solución Posible



APLICACIONES PARA PEGADO

Unión general		■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■							■ ■
Flybridge, unión de cubierta a casco			■ ■ ■ ■		■							■ ■ ■
Unión de rieles de fricción			■ ■ ■ ■									■ ■
Pegado de revestimientos		■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■				■ ■

CUBIERTAS DE TECA

Base de instalación de Teca								■ ■ ■ ■				
Unión de cubiertas de teca		■						■ ■ ■ ■				
Calafateo de cubiertas de teca	■ ■ ■ ■											
Sellado perimetral de cubierta de teca	■ ■			■ ■ ■ ■								

ACRISTALAMIENTO DIRECTO

Unión de vidrio mineral						■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Unión de vidrio orgánico				■ ■ ■ ■							■ ■	
Sellado de vidrio mineral				■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			■ ■	■ ■ ■ ■
Sellado de vidrio orgánico				■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■				

APLICACIONES DE SELLADO

Sellado interior		■ ■ ■ ■			■						■ ■	
Sellado exterior				■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■				
Sellado sobrepintable*		■	■		■ ■ ■ ■							
Sellado ignífugo										■ ■ ■ ■		
Sellado sanitario					■ ■							
Sellado para metales no ferrosos				■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■							
Sellado exterior de accesorios y herrajes				■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■							

* Sikaflex®-591 se puede pintar con la mayoría de los sistemas de pintura marina convencionales. Se debe comprobar la compatibilidad mediante ensayos preliminares.