Poleas Synchro - Guía de selección

Guía de selección

Aplicación	Tamaño Synchro mm	Eslora Total m / ft 7.3 / 24	8.5 / 28	10.3 / 34	11.5 / 38	13.4 / 44	14.6 / 48
Poleas de la Escota del Mayor / Al Final de la Botavara	50	■	■	■			
	60		■	■			
	72			■	■	■	
	90					■	■
Poleas de la Escota del Mayor / En Medio de la Botavara	50	■	■				
	60		■	■			
	72			■	■		
	90		■	■	■	■	■
	105						■
Polea de Driza Mayor y Génova y Cáncamo en Base de Mástil	60	■	■				
	72		■	■	■		
	90			■	■	■	■
	105						■
Polea de Tope de Mástil de Spinnaker	50	■					
	60	■	■	■			
	72			■	■	■	
	90					■	■
	105						■
Poleas para Escotas de Spinnaker	50	■	■				
	60		■	■			
	72			■	■		
	90				■	■	
	105					■	■
Poleas de Braza de Spinnaker	50	■					
	60	■	■				
	72		■	■	■		
	90			■	■	■	
	105				■	■	■
Barber de Spinnaker	50	■	■	■			
	60		■	■	■		
	72			■	■	■	
	90					■	■
Contras de Botavara	50	■	■				
	60		■	■	■		
	72			■	■	■	
	90					■	■
Tensores de Backstay	50	■					
	60	■	■				
	72		■	■			

El arraigo se puede posicionar para utilizarse en línea o a 90 grados - o dejarlo que gire libremente cuando no está bloqueado. Cuando está bloqueado permite un movimiento de 30º al arraigo del grillete para mejorar la alineación de la polea.



Mas eficiente - menos esfuerza y mejor rendimiento.

Pruebas independientes muestran que las poleas Synchro ofrecen una eficiencia superior a los diseños convencionales. Los cálculos tomados de un sistema de 6 poleas de escota de mayor indican que las poleas Synchro pueden conseguir hasta un 40% mas de eficiencia que los productos convencionales - resultando en mayor sensibilidad y un mejor rendimiento a vela.

