

Inversores con onda de tensión sinusoidal modificada

230 V para muchos aparatos comúnmente usados

Aspecto completamente nuevo, tecnología de punta, características adicionales de confort – la popular serie de inversores WAECO ha cambiado mucho. Las unidades hasta 550 W son particularmente ligeras y compactas. Convierten la tensión de batería de 12 ó de 24 V en una tensión alterna de 230 V parecida a una sinusoide que es totalmente adecuada para una gran cantidad de aplicaciones.

La nueva generación de inversores tiene un gran potencial. Por ejemplo la instalación: pies de montaje enganchables y ajustables permiten la adaptación perfecta según las necesidades individuales. Para aquéllos que busquen confort extra y prefieran la activación de sus inversores desde el tablero de mando, existe una salida adicional para un interruptor externo.



Parte posterior:
Interruptor de Conexión / Desconexión y salida para un interruptor de Conexión / Desconexión externo



Frente:
Enchufe de seguridad con toma a tierra y LEDs para el control de funcionamiento



Ayuda de montaje:
Pies de montaje enganchables ajustables individualmente

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154 / PP 402 / PP 404 / PP 602 / PP 604

3.18

Inversores 150 / 350 / 550 W

Convierten una tensión de batería de 12 ó 24 V en 230 V CA



PP152



PP402



PP602

	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604
Tensión de entrada	12 voltios CC (11 – 15 voltios) ó 24 voltios CC (22 – 30 voltios)		
Tensión de salida / forma	230 V CA / onda sinusoidal modificada		
Frecuencia de salida	50 Hz		
Consumo de corriente en vacío	0,25 A	0,25 A	0,25 A
Potencia continua	150 W	350 W	550 W
Potencia de punta	350 W	700 W	1100 W
Enfriamiento	Ventilador incorporado		
Eficiencia	Hasta 90 %	Hasta 90 %	Hasta 90 %
Dimensiones (An x Al x Fo)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm
Peso	aprox. 0,84 kg	aprox. 0,99 kg	aprox. 1,4 kg
Características de calidad	Protección contra sobrecarga y contra cortocircuito, desconexión por sobretensión y por tensión mínima, protección contra polaridad invertida mediante fusible, desconexión por sobrecalentamiento, las unidades pueden ser conectadas o desconectadas mediante un interruptor externo, pies de montaje enganchables ajustables individualmente, PP152/PP154 con clavija para encendedor de cigarrillos		
Certificados/Directivas	Certificado según ECE-R10, CE		
Tipo de protección	Equivalente a IP 21		

NUEVO

También adecuados para equipos con control por corrección del factor de potencia (PFC)

Alta potencia de punta

Protección contra polaridad invertida mediante fusible intercambiable

Patas ajustables individualmente

Puede ser conectado o desconectado mediante interruptor externo

PP152/PP154 con clavija para encendedor de cigarrillos

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA	con IVA
PerfectPower PP 152, 150 W, 12 V	PP152	**58,62**	**68,00**
PerfectPower PP 154, 150 W, 24 V	PP154	**58,62**	**68,00**
PerfectPower PP 402, 350 W, 12 V	PP402	**76,72**	**89,00**
PerfectPower PP 404, 350 W, 24 V	PP404	**76,72**	**89,00**
PerfectPower PP 602, 550 W, 12 V	PP602	**107,76**	**125,00**
PerfectPower PP 604, 550 W, 24 V	PP604	**107,76**	**125,00**

Reservado el derecho a efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros. Ecotasa no incluida.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros. Ecotasa no incluida.